SUB canto SMART





Der smarte Subwoofer für die Stromschiene

Edler Bass in der Stromschiene

Schlicht und geradlinig im Design - perfekt in die Optik der Lichtstruktur integrierbar. Sein außerordentlicher Wirkungsgrad sorgt dafür, dass große Flächen mit angenehmen Tieftönen versorgt werden. Es können beliebig viele Subwoofer verwendet werden. Die Lautstärke jedes einzelnen Subwoofers kann zusätzlich mittels Fernbedienung im laufenden Betrieb angepasst werden. Durch die Funk-Technik ist keine Verkabelung notwendig und der Subwoofer lässt sich damit im Handumdrehen montieren ...und das sogar im laufenden Geschäftsbetrieb!

Produktkodex

200612	SUB canto SMART - WHITE
200613	SUB canto SMART - BLACK

Technische Daten

Anwendung Aktiver Subwoofer für die Stromschiene

Design

Farben	● ○
Abmessungen	150 x 150 x 475 mm
Material Gehäuße	Holz

Klang

Prinzip	Bassreflex mit integriertem Verstärker und Funkmodul
Ausgangsleistung	50/100 W RMS
Bestückung	Tieftonchassis
Wirkungsgrad	85,5 dB
Frequenzbereich	40...185 Hz
Funkfrequenz	1,9 GHz n-DECT (Frequenzband: 1880-1900 MHz)
Sender	SMARTplayer

Installation

Gewicht	3,5 kg
Stromversorgung	AC 100-240 V; 50/60 Hz; 0.5 A
Leistungsaufnahme	Max. 60W
Anschlüsse	Stromschienen Multiadapter
Kompatibel mit	Nordic Aluminium, Eutrac®, Global, Nuco, Staff, Ivela, Zumtobel u. Ä.