SUB canto SMART





Il wireless subwoofer per il binario trifasico

Basse frequenze con un'installazione veloce e semplice

Il SUB canto SMART ha un design semplice e lineare: può essere perfettamente integrato nell'aspetto della struttura illuminotecnica. La sua straordinaria efficienza assicura una copertura di ampie superfici con bassi piacevoli. È possibile utilizzare un numero illimitato di subwoofer. Inoltre, è possibile regolare il volume di ciascun singolo subwoofer durante il funzionamento tramite telecomando. Grazie alla tecnologia wireless, non è necessario alcun cablaggio e il subwoofer può essere montato in un batter d'occhio... anche durante l'attività commerciale in corso!

Codice prodotto

200612	SUB canto SMART - WHITE
200613	SUB canto SMART - BLACK

Dati tecnici

Applicazione Subwoofer wireless per il binario trifasico

Design

Colori	● ○
Dimensioni	150 x 150 x 475 mm
Materiale	Legno

Suono

Principio	Bassreflex con amplificatore integrato e modulo wireless
Potenza in uscita	50/100 W RMS
Driver	Woofer
Efficienza	85,5 dB
Risposta in frequenza	40...185 Hz
Frequenza radio	1,9 GHz n-DECT (banda di frequenza: 1880-1900 MHz)
Trasmettitore	SMARTplayer

Installazione

Peso	3,5 kg
Alimentazione	AC 100-240 V; 50/60 Hz
Potenza assorbita	Massimo 60W
Connessione	Multiadattatore per binari
Compatibile con	Nordic Aluminium, Eutrac®, Global, Nuco, Staff, Ivela, Zumtobel ecc.